

Guide d'Entretien

Préservez votre spa WeeSpa dans le temps

HEBDO

Entretien eau

MENSUEL

Filtre & coque

TRIMESTRIEL

Vidange partielle

ANNUEL

Révision complète

ENTRETIEN DE L'EAU

PARAMÈTRES À CONTRÔLER

pH	7.2 – 7.6
Idéal 7.4 — ajustez avec pH+ ou pH-	
Chlore libre	1 – 3 mg/L
Choc chlore si < 1 mg/L	
Alcalinité (TAC)	80 – 120 mg/L
Tamponne le pH	
Dureté (TH)	150 – 300 mg/L
Anti-calcaire si TH > 300	
Oxydoréduction	650 – 800 mV
Indicateur efficacité désinfection	

PROGRAMME HEBDOMADAIRE

LUNDI	Test pH et chlore. Ajustez si nécessaire.
MERCREDI	Rincez le filtre cartouche à l'eau claire.
VENDREDI	Test complet (pH, TAC, TH, chlore). Choc chlore si utilisation intense.
DIMANCHE	Nettoyage de la ligne de flottaison à l'éponge douce.

ENTRETIEN DU FILTRE

Rinçage hebdomadaire

Retirez la cartouche, rincez à l'eau du robinet de haut en bas. Ne pas utiliser de karcher.

Trempage mensuel

Trempez 12h dans une solution dégraissante spéciale filtre. Rincez abondamment.

Remplacement

Remplacez la cartouche tous les 6 à 12 mois selon utilisation. Référence : cartouche 50 µm WeeSpa.

PRODUITS RECOMMANDÉS

- Chlore choc (dichlore 90%)
- Chlore lent (trichlore galets)
- pH+ (carbonate de sodium)
- pH- (bisulfate de sodium)
- Anti-calcaire liquide
- Activateur d'oxygène actif

ENTRETIEN DE LA COQUE

Nettoyage hebdomadaire

- Éponge douce ou chiffon microfibre.
- Produit nettoyant non abrasif spécial spa.
- Rincer à l'eau claire après nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergent ménager ou javel.

Nettoyage mensuel en profondeur

- Vidangez partiellement (30% du volume).
- Nettoyez la coque avec crème non abrasive.
- Traitez la ligne de flottaison (calcaire, graisses).
- Vérifiez les buses et jets (dépôts calcaires).

Entretien des buses & jets

- Dévissez les buses tous les 3 mois.
- Trempez 2h dans solution anti-calcaire.
- Brossez doucement, rincez, remontez.

Couverture thermique

- Nettoyez la face inférieure (moisissures éventuelles).
- Appliquez un protecteur UV sur la face supérieure.
- Contrôlez les fermetures et clips régulièrement.
- Rincez après utilisation produits chimiques.

PLANNING ANNUEL

PRINTEMPS

Vidange complète annuelle. Nettoyage intérieur coque. Renouvellement total de l'eau.

ÉTÉ

Vérification renforcée de l'eau (chaleur = prolifération algues). Couvercle nettoyé.

AUTOMNE

Préparation hiver : hivernage actif ou passif. Vérification isolation.

HIVER

Maintien 15°C minimum (actif) ou vidange complète + protection gel (passif).

HIVERNAGE

Hivernage actif

Maintenez la température à 15°C. Laissez la circulation active. Solution économique si utilisation hivernale.

Hivernage passif

Vidangez complètement. Purger les canalisations. Protégez le coffret avec housses antigel.